



CODICE	PTFE
01	PTFE Vergine: <ul style="list-style-type: none">- Ottima resistenza chimica, limitata resistenza all'usura.- Compatibilità con prodotti alimentari e farmaceutici.- Applicazioni leggere.
02	PTFE caricato vetro: <ul style="list-style-type: none">- Buona resistenza chimica e all'abrasione.- Applicazioni medio leggere.
03	PTFE caricato vetro+Mos 2: <ul style="list-style-type: none">- Ottima resistenza all'usura.- Buona resistenza alla compressione.- Applicazioni medio gravose.
04	PTFE caricato grafite: <ul style="list-style-type: none">- Basso coefficiente d'attrito.- Ottima resistenza ad alta velocità.- Ottima resistenza in ambienti non lubrificati.- Applicazioni con superfici a bassa durezza quali alluminio, ottone e leghe leggere.
05	PTFE caricato carbone: <ul style="list-style-type: none">- Resistenza chimica limitata dalla presenza del carbone.- Buona resistenza all'usura.- Compatibilità funzionale con le leghe e i metalli teneri.- Particolarmente indicato per tenute in presenza di vapore e acqua calda.
06	PTFE caricato bronzo+Mos 2: <ul style="list-style-type: none">- Limitata resistenza chimica- Ottima resistenza all'usura e alla compressione.- Applicazioni gravose e medio alte pressioni.
07	PTFE caricato vetro+grafite: <ul style="list-style-type: none">- Ottima resistenza all'usura.- Buona resistenza alla compressione.- Applicazioni medio gravose.
	Temperatura d'impiego da -40° a +225° C

